



H. Ayuntamiento de Culiacán
2008-2010

Plan Director de Desarrollo Urbano de Culiacán

Usos del Suelo

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO ALTA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO MEDIA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO BAJA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO E INDUSTRIA MEDIA DENSIDAD
- INDUSTRIA MEDIO IMPACTO
- INDUSTRIA BAJO IMPACTO
- PLAN PARCIAL
- SUBURBANO
- CORREDOR REGIONAL
- CORREDOR URBANO
- CORREDOR COMERCIAL
- EQUIPAMIENTO

NO URBANIZABLE

- CONSERVACION
- PATRIMONIO NATURAL
- LIMITES MUNICIPALES DE NAVOLATO

ESTRUCTURA VIAL

- ACCESOS CARRETEROS
- VIALIDAD PRIMARIA EXISTENTE
- VIALIDAD SECUNDARIA EXISTENTE
- VIALIDAD SECUNDARIA PROPUESTA
- CIRCUITO EXTERIOR
- CIRCUITO EXTERIOR (Tramo Propuesto)
- VIALIDAD PRIMARIA PROPUESTA
- CIRCUITO INTERIOR
- LIBRAMIENTO
- EJES TRONCALES
- EJES TRONCALES (Tramo Propuesto)

SIMBOLOGÍA BÁSICA

- PERIMETRO URBANO 2010
- SECTORES URBANOS

NOMENCLATURA

- VIA FERREA
- MANZANAS
- RIO

AFECCIONES

- AFECCION DE PEMEX
- AFECCIONES DE LA CFE
- AFECCIONES DE ARROYOS

Localización

Nombre del Plano
EL BARRIO

Escala Gráfica
0 55 110 220 330 440 Meters

No. de Plano
S-13

Fecha
DICIEMBRE 2010

Normatividad de edificación

HABITACIONAL UNIFAMILIAR													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.80	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	2.10	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	2.25	3	13.50	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
HCI-M	300	75	160	0.70	0.30	2.10	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
CU	400	100	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50
CCM	400	100	96	0.75	0.25	2.25	3	13.50	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
CREG	200	50	160	0.60	0.40	1.80	3	13.50	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00

HABITACIONAL UNIFAMILIAR MIXTO													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-M	300	75	160	0.75	0.25	3.00	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-A	400	100	96	0.80	0.20	3.20	4	18.00	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
HCI-M	300	75	160	0.75	0.25	3.00	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
CU	400	100	160	0.70	0.30	3.50	5	22.50	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50
CCM	400	100	96	0.80	0.20	3.20	4	18.00	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
CREG	200	50	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	4	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
HCI-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
CU	400	100	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50
CCM	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	5	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
CREG	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	5	3.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL MIXTO													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	4.00	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
HCI-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00
CU	400	100	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50
CCM	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	6.00	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50
CREG	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	6.00	3.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL													
Superficie del lote de 350 m² a 899 m²													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	Superficie mínima por departamento (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones		
											Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)
HCS-B	200	50	350	40	0.65	0.35	1.95	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	350	40	0.70	0.3	2.10	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	350	40	0.75	0.25	2.25	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-M	300	75	350	40	0.70	0.3	2.10	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CU	400	100	350	40	0.70	0.3	2.80	4	18.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCOM	400	100	350	40	0.75	0.25	2.25	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CREG	200	50	350	40	0.65	0.35	1.95	3	13.50	15	25% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción

Superficie del lote de 900 m² en adelante													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	Superficie mínima por departamento (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones		
											Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)
HCS-B	200	50	900	40	0.65	0.35	2.60	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	900	40	0.70	0.30	2.80	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	900	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-M	300	75	900	40	0.70	0.30	2.80	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CU	400	100	900	40	0.70	0.30	4.20	6	27.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCOM	400	100	900	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CREG	200	50	900	40	0.65	0.35	2.60	4	18.00	20	25% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción

- NOTAS:**
- 10% mínimo del total de la construcción destinado a un uso no habitacional.
 - Para el caso del uso no habitacional no existen restricciones.
 - Se permiten hasta 4 viviendas.
 - Excepto en casos extraordinarios, tales como habitacional individual para renta, los cuales se revisarán de manera particular.
 - 50% del total construido en planta baja destinado a uso no habitacional.

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL MIXTO													
Superficie del lote de 350 m² a 899 m²													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	Superficie mínima por departamento (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones		
											Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)
HCS-B	200	50	350	40	0.70	0.30	2.80	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	350	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	350	40	0.80	0.20	3.20	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-M	300	75	350	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CU	400	100	350	40	0.75	0.25	4.50	6	27.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCOM	400	100	350	40	0.80	0.20	3.20	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CREG	200	50	350	40	0.70	0.30	2.80	4	18.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción

Superficie del lote de 900 m² en adelante													
USO DE SUELO	Habitación máxima	Vivienda máxima	1. Lote mínimo (m²)	Superficie mínima por departamento (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones		
											Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)
HCS-B	200	50	900	40	0.70	0.30	4.20	6	27.00	20	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	900	40	0.75	0.25	4.50	6	27.00	20	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	900	40	0.80	0.20	4.80	6	27.00	20	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-M	300	75	900	40	0.75	0.25	4.50	6	27.00	20	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CU	400	100	900	40	0.75	0.25	5.25	7	31.50	20	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCOM	400	100	900	40	0.80	0.20	4.80	6	27.00	20	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CREG	200	50	900	40	0.70	0.30	4.20	6	27.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción

OFICINA, COMERCIO Y SERVICIOS											
Superficie del lote menor de 300 m²											
USO DE SUELO	Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones			
								Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	sin restricción	0.60	0.20	3.20	4	18.00	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	sin restricción	0.80	0.20	3.20	4	18.00	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-A	sin restricción	0.80	0.20	3.20	4	18.00	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCI-M	sin restricción	0.80</									