



H. Ayuntamiento
de Culiacán
2008-2010

Culiacán
la transformamos con orgullo

IMPLAN

**Plan Director de
Desarrollo Urbano
de Culiacán**

Usos del Suelo

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO ALTA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO MEDIA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO BAJA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO E INDUSTRIA MEDIA DENSIDAD
- INDUSTRIA MEDIO IMPACTO
- INDUSTRIA BAJO IMPACTO
- PLAN PARCIAL
- SUBURBANO
- CORREDOR REGIONAL
- CORREDOR URBANO
- CORREDOR COMERCIAL
- EQUIPAMIENTO

NO URBANIZABLE

- CONSERVACIÓN
- PATRIMONIO NATURAL
- LIMITE MUNICIPAL DE NAVOLATO

ESTRUCTURA VIAL

- ACCESOS CARRETEROS
- VIALIDAD PRIMARIA EXISTENTE
- VIALIDAD SECUNDARIA EXISTENTE
- VIALIDAD SECUNDARIA PROPUESTA
- CIRCUITO EXTERIOR
- CIRCUITO EXTERIOR (Tramo Propuesto)
- VIALIDAD PRIMARIA PROPUESTA
- CIRCUITO INTERIOR
- LIBRAMIENTO
- EJES TRONCALES
- EJES TRONCALES (Tramo Propuesto)

SIMBOLOGÍA BÁSICA

- PERIMETRO URBANO 2010
- SECTORES URBANOS

NOMENCLATURA

- VÍA FERREA
- MANZANAS
- RÍO

AFECCIONES

- AFECCION DE PEMEX
- AFECCIONES DE LA CFE
- AFECCIONES DE ARROYOS

Nombre del Plano
SAN ISIDRO

Escala Gráfica
0 80 160 320 480 640
Metros

No. de Plano
S-23

Fecha
DICIEMBRE 2010

Localización

Normatividad de edificación

HABITACIONAL UNIFAMILIAR																			
USO DE SUELO	Hab/ta máxima	Viv/ta máxima	Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de lote (m)	Restricciones (PB)				Restricciones (2do nivel y subsecuentes)					
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.80	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	2.10	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	2.25	3	13.50	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	2.10	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CU	400	100	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CC	400	100	96	0.75	0.25	2.25	3	13.50	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CREG	200	50	160	0.60	0.40	1.80	3	13.50	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción

HABITACIONAL UNIFAMILIAR MIXTO																			
USO DE SUELO	Hab/ta máxima	Viv/ta máxima	Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de lote (m)	Restricciones (PB)				Restricciones (2do nivel y subsecuentes)					
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.75	0.25	3.00	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.80	0.20	3.20	4	18.00	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.75	0.25	3.00	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CU	400	100	160	0.70	0.30	3.50	5	22.50	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CCOM	400	100	96	0.80	0.20	3.20	4	18.00	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CREG	200	50	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL																			
USO DE SUELO	Hab/ta máxima	Viv/ta máxima	Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de lote (m)	Restricciones (PB)				Restricciones (2do nivel y subsecuentes)					
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	4	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CU	400	100	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CCOM	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	5	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CREG	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	5	3.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL MIXTO																			
USO DE SUELO	Hab/ta máxima	Viv/ta máxima	Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de lote (m)	Restricciones (PB)				Restricciones (2do nivel y subsecuentes)					
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	4.00	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CU	400	100	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	1.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CCOM	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	6.00	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción	0.50	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción
CREG	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	6.00	3.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción	2.00	25% de la altura total de construcción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción	sin restricción

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL														
Superficie del lote de 350 m² a 899 m²														
USO DE SUELO	Hab/ta máxima	Viv/ta máxima	Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones				
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	350	0.40	0.65	0.35	2.60	4	18.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	350	0.40	0.70	0.3	2.80	4	18.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	350	0.40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	350	0.40	0.70	0.3	2.80	4	18.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
CU	400	100	350	0.40	0.70	0.3	4.20	6	27.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
CCOM	400	100	350	0.40	0.75	0.25	3.75	5	22.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
CREG	200	50	350	0.40	0.65	0.35	2.60	4	18.00	15	20% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL														
Superficie del lote de 900 m² en adelante														
USO DE SUELO	Hab/ta máxima	Viv/ta máxima	Lote mínimo (m²)	COS	Superficie permeable	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones				
										Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	900	0.40	0.65	0.35	3.25	5	22.50	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	900	0.40	0.70	0.30	3.50	5	22.50	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	900	0.40	0.75	0.25	3.75	5	22.50	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	20% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	900	0.40	0.70									