



## Plan Director de Desarrollo Urbano de Culiacán

### Usos del Suelo

**SIMBOLOGIA TEMÁTICA**

- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO ALTA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO MEDIA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO BAJA DENSIDAD
- HABITACIONAL, COMERCIO E INDUSTRIA MEDIA DENSIDAD
- INDUSTRIA MEDIO IMPACTO
- INDUSTRIA BAJO IMPACTO
- PLAN PARCIAL
- SUBURBANO
- CORREDOR REGIONAL
- CORREDOR URBANO
- CORREDOR COMERCIAL
- EQUIPAMIENTO

**NO URBANIZABLE**

- CONSERVACION
- PATRIMONIO NATURAL
- LIMITE MUNICIPAL DE NAVOLATO

**ESTRUCTURA VIAL**

- ACCESOS CARRETEROS
- VIALIDAD PRIMARIA EXISTENTE
- VIALIDAD SECUNDARIA EXISTENTE
- VIALIDAD SECUNDARIA PROPUESTA
- CIRCUITO EXTERIOR
- CIRCUITO EXTERIOR (Tramo Propuesto)
- VIALIDAD PRIMARIA PROPUESTA
- CIRCUITO INTERIOR
- LIBRAMIENTO
- EJES TRONCALES
- EJES TRONCALES (Tramo Propuesto)

**SIMBOLOGIA BÁSICA**

- PERIMETRO URBANO 2010
- SECTORES URBANOS

**NOMENCLATURA**

- VÍA FERREA
- MANZANAS
- RÍO

**AFECCIONES**

- AFECCION DE PEMEX
- AFECCIONES DE LA CFE
- AFECCIONES DE ARROYOS

Localización

Nombre del Plano  
**LA COSTERITA**

Escala Gráfica  
0 230 460 920 1380 1840 Metros

No. de Plano  
**S-27**

Fecha  
**DICIEMBRE 2010**

## Normatividad de edificación

HABITACIONAL UNIFAMILIAR												
USO DE SUELO	Habita. máximo	ViviHa. máximo	1. Lote mínimo (m²)	Superficie permisible (m²)	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
									Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.80	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	2.10	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	2.25	3	13.50	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-M	300	75	160	0.70	0.30	2.10	3	13.50	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-A	400	100	160	0.70	0.30	2.10	4	18.00	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCU	400	100	96	0.75	0.25	2.25	3	13.50	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCOM	400	100	96	0.75	0.25	2.25	3	13.50	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCREG	200	50	160	0.60	0.40	1.80	3	13.50	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción

HABITACIONAL UNIFAMILIAR MIXTO												
USO DE SUELO	Habita. máximo	ViviHa. máximo	1. Lote mínimo (m²)	Superficie permisible (m²)	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
									Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.75	0.25	3.00	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.80	0.20	3.20	4	18.00	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-M	300	75	160	0.75	0.25	3.00	4	18.00	6	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-A	400	100	160	0.70	0.30	3.00	5	22.50	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCU	400	100	96	0.80	0.20	3.20	4	18.00	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCOM	400	100	96	0.80	0.20	3.20	4	18.00	6	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCREG	200	50	160	0.70	0.30	2.80	4	18.00	6	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL												
USO DE SUELO	Habita. máximo	ViviHa. máximo	1. Lote mínimo (m²)	Superficie permisible (m²)	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
									Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	4	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-A	400	100	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	5	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCU	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	5	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCOM	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	5	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCREG	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	5	3.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR HORIZONTAL MIXTO												
USO DE SUELO	Habita. máximo	ViviHa. máximo	1. Lote mínimo (m²)	Superficie permisible (m²)	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones (2do. nivel y subsecuentes)			
									Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)	
HCS-B	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCS-A	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	4.00	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-M	300	75	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción
HCI-A	400	100	160	0.70	0.30	1.40	2	9.00	6.00	2.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCU	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	6.00	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCOM	400	100	96	0.75	0.25	1.50	2	9.00	6.00	1.50	40% de la altura total de construcción	sin restricción
CCREG	200	50	160	0.60	0.40	1.20	2	9.00	6.00	3.00	40% de la altura total de construcción	sin restricción

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL													
Superficie del lote de 350 m² a 899 m²													
USO DE SUELO	Habita. máximo	ViviHa. máximo	1. Lote mínimo (m²)	Superficie permisible (m²)	COS	Superficie permisible (m²)	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones		
											Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)
HCS-B	200	50	350	40	0.65	0.35	1.95	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	350	40	0.70	0.30	2.10	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	350	40	0.75	0.25	2.25	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-M	300	75	350	40	0.70	0.30	2.10	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-A	400	100	350	40	0.70	0.30	2.10	4	18.00	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCU	400	100	350	40	0.75	0.25	2.25	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCOM	400	100	350	40	0.75	0.25	2.25	3	13.50	15	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCREG	200	50	350	40	0.65	0.35	1.95	3	13.50	15	20% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción

Superficie del lote de 900 m² en adelante													
USO DE SUELO	Habita. máximo	ViviHa. máximo	1. Lote mínimo (m²)	Superficie permisible (m²)	COS	Superficie permisible (m²)	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones		
											Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)
HCS-B	200	50	900	40	0.65	0.35	2.60	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	900	40	0.70	0.30	2.80	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	900	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-M	300	75	900	40	0.70	0.30	2.80	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-A	400	100	900	40	0.70	0.30	2.80	5	22.50	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCU	400	100	900	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCOM	400	100	900	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	20	15% de la altura total de construcción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCREG	200	50	900	40	0.65	0.35	2.60	4	18.00	20	20% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción

- NOTAS:**
- 10% mínimo del total de la construcción destinado a un uso no habitacional.
  - Para el caso del uso no habitacional no existen restricciones.
  - Se permiten hasta 4 viviendas.
  - Excepto en casos extraordinarios, tales como habitacional individual para renta, los cuales se revisarán de manera particular.
  - 50% del total construido en planta baja destinado a uso no habitacional.

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL MIXTO													
Superficie del lote de 350 m² a 899 m²													
USO DE SUELO	Habita. máximo	ViviHa. máximo	1. Lote mínimo (m²)	Superficie permisible (m²)	COS	Superficie permisible (m²)	CUS	Niveles de construcción	Altura máxima de construcción (m)	Fronte mínimo de construcción (m)	Restricciones		
											Frontal (m)	Fondo (m)	Lateral (m)
HCS-B	200	50	350	40	0.70	0.30	2.80	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-M	300	75	350	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCS-A	400	100	350	40	0.80	0.20	3.20	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-M	300	75	350	40	0.75	0.25	3.00	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
HCI-A	400	100	350	40	0.75	0.25	3.00	6	27.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCU	400	100	350	40	0.80	0.20	3.20	4	18.00	15	sin restricción	15% de la altura total de construcción	10% de la altura total de construcción
CCOM	400	100</											